

Linear lighting system series in anodized aluminium with excellent performances and great versatility, characterized by compactness and essential lines, available in different lengths.

Designed for the installation in jewellery shops where it enhances diamonds and precious stones where they make them sparkle. They are also ideal for architectural, residential and hospitality applications, even where there are restricted conditions of space.

Serie di sistemi lineari ad incasso, in alluminio anodizzato, versatili e dalle performance eccellenti, caratterizzati dalla compattezza e dalle linee essenziali, disponibili in diverse dimensioni.

Progettati per l'installazione in gioiellerie dove mettono in risalto diamanti e pietre preziose favorendone il brillo. Sono, però, anche particolarmente adatti a diverse applicazioni architettonici, residenziali e ricettive, anche laddove vi siano condizioni di spazio limitate.



LIGHT SOURCE | SORGENTE LUMINOSA

LED quantity	Numero di LED	9 Power LEDs
Power max	Potenza massima	max 18W - max 500mA
Lumen output source	Flusso Sorgente	1350lm (3000° K, 500mA)
Delivered lumen output	Flusso Emesso	1300lm (3000° K, 500mA , 40°)
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W	72 lm/W
CRI	Indice di resa cromatica	70 - 80 - 90 - >90
Average operational life	Durata media	50.000 Hours / Ore
LED Colour (K)	Colore del LED (K)	5500 - 4000 - 3000 - 3000 CRI90 - 2700 - AMBER

OPTIC | OTTICA

Material	Materiale	PMMA
Available optics	Ottiche disponibili	10° , 25° , 40° , 60° , 30° x 65°
Beam direction	Direzione Fascio	Fixed / Fisso
Flux symmetry	Simmetria del flusso	Symmetrical / Simmetrico
Accessories	Accessori	

LED FIXTURE | CARATTERISTICHE GENERALI

Material and Finish	Materiale e Finitura	Anodized or painted aluminium Alluminio anodizzato o verniciato
Available finishes	Finiture disponibili	White , Grey , Black / Bianco , Grigio , Nero other RAL on request / altri RAL su richiesta
IP Rate	Grado di protezione IP	IP40
Working Temperature	Temperatura di utilizzo	-20°C +40°C
Accessories	Accessori	

ELECTRICAL FEATURES | CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver	Alimentatore	Not included / Non incluso
Dimmable	Dimmerabile	Dimmable with dimmable driver Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione	in series / in serie
Class	Classe	III
Power Cable	Cavo di Alimentazione	includes 0,5 mt Liyy 2x0,50 cable

MECHANICAL FEATURES | CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensions (mm)	Dimensioni (mm)	310 x 43
Weight	Peso	460gr
Mounting	Montaggio	Recessed (ceiling , wall) Incasso (soffitto ,a parete)
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm)	36 x 304mm
Use	Usò	Indoor / interno
Walkover	Calpestabile	NO
Drive Over	Carrabile	NO
Flame Resistant	Ignifugo	NO
UV Resistant	Resistenza UV	NO
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi	NO
Magnetic Application	Applicazione magnetica	NO
Tear Resistant System	Sistema antistrappo	NO
Antiglare System	Sistema antiabbaglio	NO
Notes	Note	

