

Recessed fixture with radial ball joint in order to adjust the unit in any direction. Faretto da incasso con snodo sferico radiale per l'orientamento in ogni verso.

Thanks to its very small dimensions it is very versatile and can be used to light up cabinets and window sets in jewellery shops or museums. Le sue ridottissime dimensioni lo rendono adatto per illuminare vetrine e teche per gioiellerie e musei.




LIGHT SOURCE | SORGENTE LUMINOSA

LED quantity	Numero di LED	1 Power LED
Power max	Potenza massima	max 1W - max 350mA
Lumen output source	Flusso Sorgente	110lm (3000° K, 350mA)
Delivered lumen output	Flusso Emesso	100lm (3000° K, 350mA , 50°)
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W	100 lm/W
CRI	Indice di resa cromatica	70 - 80 - 90 - >90
Average operational life	Durata media	50.000 Hours / Ore
LED Colour (K)	Colore del LED (K)	5500 - 4000 - 3000 - 3000 CRI90 - 2700 - AMBER



OPTIC | OTTICA

Material	Materiale	PMMA
Available optics	Ottiche disponibili	20°, 35°, 50°, 20° x 45°
Beam direction	Direzione Fascio	Adjustable / Orientabile
Flux symmetry	Simmetria del flusso	Symmetrical / Simmetrico
Accessories	Accessori	



LED FIXTURE | CARATTERISTICHE GENERALI

Material and Finish	Materiale e Finitura	Body and flange in anodized aluminium Corpo e flangia in alluminio anodizzato
Available finishes	Finiture disponibili	Grey , Black / Grigio , Nero other finishes on request / altre finiture su richiesta
IP Rate	Grado di protezione IP	IP40
Working Temperature	Temperatura di utilizzo	-20°C +40°C
Accessories	Accessori	

ELECTRICAL FEATURES | CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver	Alimentatore	Not included / Non incluso
Dimmable	Dimmerabile	Dimmable with dimmable driver Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione	in series / in serie
Class	Classe	III
Power Cable	Cavo di Alimentazione	includes 0,5 mt FEP 2x0,35 cable

MECHANICAL FEATURES | CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensions (mm)	Dimensioni (mm)	Ø14 x 23
Weight	Peso	10gr
Mounting	Montaggio	Recessed (ceiling, wall, bottom up) Incasso (soffitto, a parete , dal basso verso l'alto)
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm)	Ø20mm
Use	Uso	Indoor / interno
Walkover	Calpestabile	NO
Drive Over	Carrabile	NO
Flame Resistant	Ignifugo	NO
UV Resistant	Resistenza UV	NO
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi	NO
Magnetic Application	Applicazione magnetica	NO
Tear Resistant System	Sistema antistrappo	NO
Antiglare System	Sistema antiabbaglio	NO
Notes	Note	

Emissione luminosa / Diagramma conico

