

DAFNE - DF006

Indoor - Static recessed | Interni - Incassi fissi



Ceiling recessed device with static beam and a compact design but a very good energy efficiency. It is suitable to meet various needs in different contexts. The most important feature is its high lumen output with a low power consumption in order to limit energy costs even when high lux levels are required. Ideal for lighting shopping centers, galleries, museums, showrooms and interior areas.

Apparecchio da incasso a soffitto con fascio fisso, dalle dimensioni compatte ma con un'ottima efficienza energetica, adatto a soddisfare svariate esigenze in diversi contesti. Caratteristica più importante è l'alto flusso luminoso con un consumo ridotto in modo da contenere la spesa energetica pur avendo alti illuminamenti. Ideale per l'illuminazione di centri commerciali, gallerie, musei, showroom e spazi interni.




LIGHT SOURCE SORGENTE LUMINOSA	
LED quantity	Numero di LED 1 Power LED multichip
Power max	Potenza massima max 6W - max 700mA
Lumen output source	Flusso Sorgente 800 lm (3000 K, 700mA)
Delivered lumen output	Flusso Emesso 670 lm (3000 K, 700mA , 40°)
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W 111 lm/W
CRI	Indice di resa cromatica 80 - 90 - >90
Average operational life	Durata media 50.000 Hours / Ore
LED Colour (K)	Colore del LED (K) 2700 K CRI 90 - 3000 K CRI90 - 4000 K

OPTIC OTTICA	
Material	Materiale PMMA
Available optics	Ottiche disponibili 20°, 30°, 40°, 60°
Beam direction	Direzione Fascio Fixed / Fisso
Flux symmetry	Simmetria del flusso Symmetrical / Simmetrico
Accessories	Accessori

LED FIXTURE CARATTERISTICHE GENERALI	
Material and Finish	Materiale e Finitura Body in anodized aluminium, flange in painted aluminium Corpo in alluminio anodizzato flangia in alluminio verniciato
Available finishes	Finiture disponibili White, Grey, Black, Corten / Bianco, Grigio, Nero, Corten other RAL on request / altri RAL su richiesta
IP Rate	Grado di protezione IP IP40
Working Temperature	Temperatura di utilizzo -20°C +40°C
Accessories	Accessori

ELECTRICAL FEATURES CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Driver	Alimentatore Not included / Non incluso
Dimmable	Dimmerabile Dimmable with dimmable driver Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione in series / in serie
Class	Classe III
Power Cable	Cavo di Alimentazione includes 1 mt 2x0,5 cable

MECHANICAL FEATURES CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensions (mm)	Dimensioni (mm) Ø50 x 51
Weight	Peso 120gr
Mounting	Montaggio Recessed (ceiling) Incasso (soffitto)
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm) Ø45mm
Use	Uso Indoor / interno
Walkover	Calpestabile NO
Drive Over	Carrabile NO
Flame Resistant	Ignifugo NO
UV Resistant	Resistenza UV NO
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi NO
Magnetic Application	Applicazione magnetica NO
Tear Resistant System	Sistema antistrappo YES
Antiglare System	Sistema antiabbaglio NO
Notes	Note 24V Version on request Versione 24V su richiesta



Emissione luminosa 1 / Diagramma conico

