

Walk-over recessed spotlight. The flange is in **Inox AISI 316L**. Thanks to its compact design it is suitable for any application.

Faretto da incasso calpestabile. Flangia in **Inox AISI 316L**. Grazie alla forma compatta è adatto a svariate applicazioni.



### LIGHT SOURCE | SORGENTE LUMINOSA

LED quantity	Numero di LED	<b>1 Power LED</b>
Power max	Potenza massima	<b>max 2W - max 500mA</b>
Lumen output source	Flusso Sorgente	<b>150 lm ( 3000° K, 500mA )</b>
Delivered lumen output	Flusso Emesso	<b>120 lm ( 3000° K, 500mA , 40° )</b>
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W	<b>60 lm/W</b>
CRI	Indice di resa cromatica	<b>70 - 80 - 90 - &gt;90</b>
Average operational life	Durata media	<b>50.000 Hours / Ore</b>
LED Colour (K)	Colore del LED (K)	<b>2700° - 3000° - 3000° CRI90 - 4000° - 5500° AMBER - RED - GREEN - BLUE</b>

### OPTIC | OTTICA

Material	Materiale	<b>PMMA</b>
Available optics	Ottiche disponibili	<b>10°, 25°, 40°, 60°, 30° x 65°, 110°, Diff.</b>
Beam direction	Direzione Fascio	<b>Fixed / Fisso</b>
Flux symmetry	Simmetria del flusso	<b>Symmetrical / Simmetrico</b>
Accessories	Accessori	

### LED FIXTURE | CARATTERISTICHE GENERALI


Material and Finish	Materiale e Finitura	<b>Body in anodized aluminium , flange in Inox AISI 316L</b> Corpo in alluminio anodizzato , flangia in Inox AISI 316L
Available finishes	Finiture disponibili	<b>Inox AISI 316L</b>
IP Rate	Grado di protezione IP	<b>IP67</b>
Working Temperature	Temperatura di utilizzo	<b>-20°C +40°C</b>
Accessories	Accessori	<b>Outer case / Cassaforma Code: SG990</b>

### ELECTRICAL FEATURES | CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver	Alimentatore	<b>Not included / Non incluso</b>
Dimmable	Dimmerabile	<b>Dimmable with dimmable driver</b> Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione	<b>in series / in serie</b>
Class	Classe	<b>III</b>
Power Cable	Cavo di Alimentazione	<b>includes 1,5 mt SUB4 FROST-UV 2x0,50 cable</b>

### MECHANICAL FEATURES | CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensions (mm)	Dimensioni (mm)	<b>Ø35 x 43,5</b>
Weight	Peso	<b>78gr</b>
Mounting	Montaggio	<b>Recessed ( floor )</b> Incasso ( pavimento )
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm)	
Use	Usò	<b>Outdoor / esterno</b>
Walkover	Calpestabile	<b>YES</b>
Drive Over	Carrabile	<b>NO</b>
Flame Resistant	Ignifugo	<b>NO</b>
UV Resistant	Resistenza UV	<b>NO</b>
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi	<b>NO</b>
Magnetic Application	Applicazione magnetica	<b>NO</b>
Tear Resistant System	Sistema antistrappo	<b>NO</b>
Antiglare System	Sistema antiabbaglio	<b>NO</b>
Notes	Note	<b>24V Version on request / Versione 24V su richiesta</b>



Emissione luminosa / Diagramma conico

0,5	0,19	E (0°)	3039
		E (C0) 11,0°	1441
1,0	0,39	E (0°)	760
		E (C0) 11,0°	360
1,5	0,58	E (0°)	338
		E (C0) 11,0°	160
2,0	0,78	E (0°)	190
		E (C0) 11,0°	90
2,5	0,97	E (0°)	122
		E (C0) 11,0°	58
3,0	1,2	E (0°)	84
		E (C0) 11,0°	40
Distanza (m)	Diámetro Cono (m)	Illuminamento (lx)	

— C0 - C180 ( Angolo di dimezzamento: 22° )