

Recessed spotlight characterized by a "wallwasher" optic. This type of optic allows uniform and homogeneous illumination of vertical surfaces maintaining a high-quality light and a superior efficiency.

Apparecchio da incasso caratterizzato da una ottica "wallwasher". Questa tipologia di ottica permette un'illuminazione uniforme ed omogenea delle superfici verticali mantenendo sempre una luce di alta qualità e di efficienza superiore.



LIGHT SOURCE SORGENTE LUMINOSA	
LED quantity	Numero di LED 1 Power LED multichip
Power max	Potenza massima max 12W - max 350mA
Lumen output source	Flusso Sorgente 1730 lm (3000° K, 350mA)
Delivered lumen output	Flusso Emesso 1560 lm (3000° K, 350mA , Asymmetric)
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W 130 lm/W
CRI	Indice di resa cromatica 70 - 80 - 90 - >90
Average operational life	Durata media 50.000 Hours / Ore
LED Colour (K)	Colore del LED (K) 5000° - 4000° - 3000° - 3000° CRI90 - 2700°

OPTIC OTTICA	
Material	Materiale PMMA
Available optics	Ottiche disponibili Wall washer
Beam direction	Direzione Fascio Fixed / Fisso
Flux symmetry	Simmetria del flusso Asymmetric / Asimmetrico
Accessories	Accessori

LED FIXTURE CARATTERISTICHE GENERALI	
Material and Finish	Materiale e Finitura Body in anodized aluminium , flange in Inox AISI 316L Corpo in alluminio anodizzato , flangia in Inox AISI 316L
Available finishes	Finiture disponibili Inox AISI 316L
IP Rate	Grado di protezione IP IP67
Working Temperature	Temperatura di utilizzo -20°C +40°C
Accessories	Accessori Outer case / Cassaforma Code: MR991

ELECTRICAL FEATURES CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Driver	Alimentatore Not included / Non incluso
Dimmable	Dimmerabile Dimmable with dimmable driver Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione in series / in serie
Class	Classe III
Power Cable	Cavo di Alimentazione includes 1,5 mt SUB4 FROST-UV 2x0,50 cable

MECHANICAL FEATURES CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensions (mm)	Dimensioni (mm) Ø80 x 118
Weight	Peso 500gr
Mounting	Montaggio Recessed (floor) Incasso (pavimento)
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm)
Use	Usò Outdoor / esterno
Walkover	Calpestabile YES
Drive Over	Carrabile YES
Flame Resistant	Ignifugo NO
UV Resistant	Resistenza UV NO
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi NO
Magnetic Application	Applicazione magnetica NO
Tear Resistant System	Sistema antistrappo NO
Antiglare System	Sistema antiabbaglio NO
Notes	Note

