

STRIP 36 - ST036

Outdoor - Linear Lights | Esterno - Luci Lineari



Linear lighting system. Completely in anodized aluminium. Available in different lengths, they are perfect for the illumination of walls and facades.

Sistema di illuminazione lineare. Corpo interamente in alluminio anodizzato. Disponibile in svariate lunghezze che ben si adattano all'illuminazione di qualsiasi ambiente. Ideale per l'illuminazione di pareti e facciate.




LIGHT SOURCE | SORGENTE LUMINOSA

LED quantity	Numero di LED	36 Power LEDs
Power max	Potenza massima	max 36W - max 350mA
Lumen output source	Flusso Sorgente	3960 lm (3000° K, 350mA)
Delivered lumen output	Flusso Emesso	2800 lm (3000° K, 350mA , 40°)
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W	77 lm/W
CRI	Indice di resa cromatica	70 - 80 - 90 - >90
Average operational life	Durata media	50.000 Hours / Ore
LED Colour (K)	Colore del LED (K)	5500° - 4000° - 3000° - 3000° CRI90 - 2700° AMBER - RED - GREEN - BLUE




OPTIC | OTTICA

Material	Materiale	PMMA
Available optics	Ottiche disponibili	10°, 25°, 40°, 60°, 30° x 65°, 110°
Beam direction	Direzione Fascio	Fixed / Fisso
Flux symmetry	Simmetria del flusso	Symmetrical / Simmetrico
Accessories	Accessori	



LED FIXTURE | CARATTERISTICHE GENERALI

Material and Finish	Materiale e Finitura	Body in anodized aluminium Corpo in alluminio anodizzato
Available finishes	Finiture disponibili	Grey / Grigio
IP Rate	Grado di protezione IP	IP65
Working Temperature	Temperatura di utilizzo	-20°C +40°C
Accessories	Accessori	



ELECTRICAL FEATURES | CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver	Alimentatore	Not included / Non incluso
Dimmable	Dimmerabile	Dimmable with dimmable driver Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione	in series / in serie
Class	Classe	III
Power Cable	Cavo di Alimentazione	includes 1,5 mt SUB4 FROST-UV 2x0,50 cable

MECHANICAL FEATURES | CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensions (mm)	Dimensioni (mm)	1200 x 53
Weight	Peso	1950gr
Mounting	Montaggio	Surface (ceiling, wall, floor) Superficie (soffitto , a parete , a pavimento)
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm)	
Use	Usò	Outdoor / esterno
Walkover	Calpestabile	NO
Drive Over	Carrabile	NO
Flame Resistant	Ignifugo	NO
UV Resistant	Resistenza UV	NO
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi	NO
Magnetic Application	Applicazione magnetica	NO
Tear Resistant System	Sistema antistrappo	NO
Antiglare System	Sistema antiabbaglio	NO
Notes	Note	24V Version on request / Versione 24V su richiesta

STRIP 36 - ST036

Outdoor - Linear Lights | Esterno - Luci Lineari



Linear lighting system. Completely in anodized aluminium. Available in different lengths, they are perfect for the illumination of walls and facades.

Sistema di illuminazione lineare. Corpo interamente in alluminio anodizzato. Disponibile in svariate lunghezze che ben si adattano all'illuminazione di qualsiasi ambiente. Ideale per l'illuminazione di pareti e facciate.




LIGHT SOURCE | SORGENTE LUMINOSA

LED quantity	Numero di LED	36 Power LEDs
Power max	Potenza massima	max 108W - max 700mA
Lumen output source	Flusso Sorgente	4680 lm (3000° K, 700mA)
Delivered lumen output	Flusso Emesso	4320 lm (3000° K, 700mA , 40°)
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W	40 lm/W
CRI	Indice di resa cromatica	70 - 80 - 90 - >90
Average operational life	Durata media	50.000 Hours / Ore
LED Colour (K)	Colore del LED (K)	RGB - AWB - A WW W




OPTIC | OTTICA

Material	Materiale	PMMA
Available optics	Ottiche disponibili	10°, 25°, 40°, 60°, 30° x 65°, 110°
Beam direction	Direzione Fascio	Fixed / Fisso
Flux symmetry	Simmetria del flusso	Symmetrical / Simmetrico
Accessories	Accessori	



LED FIXTURE | CARATTERISTICHE GENERALI

Material and Finish	Materiale e Finitura	Body in anodized aluminium Corpo in alluminio anodizzato
Available finishes	Finiture disponibili	Grey / Grigio
IP Rate	Grado di protezione IP	IP65
Working Temperature	Temperatura di utilizzo	-20°C +40°C
Accessories	Accessori	



ELECTRICAL FEATURES | CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver	Alimentatore	Not included / Non incluso
Dimmable	Dimmerabile	Dimmable with dimmable driver Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione	in series / in serie
Class	Classe	III
Power Cable	Cavo di Alimentazione	includes 1,5 mt Liyy-AD8 6x0,35 cable

MECHANICAL FEATURES | CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensions (mm)	Dimensioni (mm)	1200 x 53
Weight	Peso	1950gr
Mounting	Montaggio	Surface (ceiling, wall, floor) Superficie (soffitto , a parete , a pavimento)
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm)	
Use	Usò	Outdoor / esterno
Walkover	Calpestabile	NO
Drive Over	Carrabile	NO
Flame Resistant	Ignifugo	NO
UV Resistant	Resistenza UV	NO
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi	NO
Magnetic Application	Applicazione magnetica	NO
Tear Resistant System	Sistema antistrappo	NO
Antiglare System	Sistema antiabbaglio	NO
Notes	Note	