

Innovative bright column in different lengths, made in PMMA, so thin and not intrusive to become almost invisible among plants until night hours make its brightness appear. It gives visual comfort emitting 360° diffused light : the light contained in the base is distributed throughout the methacrylate column. Available with stake or base, both in stainless steel, for a ground of floor installation.

Modernissima colonnina luminosa di diverse altezze, in PMMA, dalla forma talmente sottile e poco invadente da diventare quasi invisibile fra le piante fino a quando le ore notturne fanno emergere la sua luminosità. Gestisce al meglio il comfort visivo emettendo luce a 360°: la luce contenuta nella base viene distribuita lungo tutta la colonnina in metacrilato. Disponibile con picchetto o con base, entrambi in acciaio inox, per l'installazione a pavimento o a terreno.



LIGHT SOURCE | SORGENTE LUMINOSA

LED quantity	Numero di LED	1 Power LED
Power max	Potenza massima	max 3W - max 700mA
Lumen output source	Flusso Sorgente	190 lm (3000° K, 700mA)
Delivered lumen output	Flusso Emesso	110 lm (3000° K, 700mA , Diff.)
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W	36 lm/W
CRI	Indice di resa cromatica	70 - 80 - 90 - >90
Average operational life	Durata media	50.000 Hours / Ore
LED Colour (K)	Colore del LED (K)	5500° - 4000° - 3000° - 3000° CRI90 - 2700° AMBER - RED - GREEN - BLUE

OPTIC | OTTICA

Material	Materiale	PMMA
Available optics	Ottiche disponibili	360° Diffused
Beam direction	Direzione Fascio	Fixed / Fisso
Flux symmetry	Simmetria del flusso	Symmetrical / Simmetrico
Accessories	Accessori	

LED FIXTURE | CARATTERISTICHE GENERALI

Material and Finish	Materiale e Finitura	Body and stake in Inox AISI 316L Base Corpo e picchetto in Inox AISI 316L
Available finishes	Finiture disponibili	Inox AISI 316L
IP Rate	Grado di protezione IP	IP67
Working Temperature	Temperatura di utilizzo	-20°C +40°C
Accessories	Accessori	Inox AISI 316L Base

ELECTRICAL FEATURES | CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver	Alimentatore	Not included / Non incluso
Dimmable	Dimmerabile	Dimmable with dimmable driver Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione	in series / in serie
Class	Classe	III
Power Cable	Cavo di Alimentazione	includes 2 mt SUB4 FROST-UV 2x0,50 cable

MECHANICAL FEATURES | CARATTERISTICHE MECCANICHE

Stem Length (mm)	Lunghezza Asta (mm)	250 / 500 / 750 / 1000 / 1250 / 1500
Weight	Peso	800gr
Mounting	Montaggio	Fixing (floor) Fissaggio (a pavimento)
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm)	
Use	Uso	Outdoor / esterno
Walkover	Calpestabile	NO
Drive Over	Carrabile	NO
Flame Resistant	Ignifugo	NO
UV Resistant	Resistenza UV	NO
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi	NO
Magnetic Application	Applicazione magnetica	NO
Tear Resistant System	Sistema antistrappo	NO
Antiglare System	Sistema antiabbaglio	NO
Notes	Note	Other heights on request / Altre altezze su richiesta 24V Version on request / Versione 24V su richiesta RGB Version on request / Versione RGB su richiesta

