

# MIRA 9 R - MIRR9



Outdoor - Backward Optic Recessed | Esterno - Incassi ad Ottica Arretrata

Anti-glare recessed ceiling luminaire, for outdoor use IP67, completely made in aluminium, with compact dimensions and an optimal energetic efficiency. With an essential design, it is characterized by a cob led and by an innovative and a focused lens with a clear beam and no glows. The strong point is the high luminous flux with a reduced consumption that allows to contain the energy expense while continuing to ensure high illuminance.

Apparecchio da incasso a soffitto, anti abbagliamento, per esterni IP67, completamente realizzato in alluminio, dalle dimensioni compatte e da una ottima efficienza energetica adatto a soddisfare svariate esigenze in diversi contesti. Dal design essenziale, si caratterizza per l'utilizzo di un cob led e di una lente innovativa ed estremamente precisa, dal fascio pulito e privo di aureole. Punto di forza è l'alto flusso luminoso con un consumo ridotto che permette di contenere la spesa energetica continuando a garantire alti illuminamenti.




LIGHT SOURCE   SORGENTE LUMINOSA	
LED quantity	Numero di LED <b>1 Power LED multichip</b>
Power max	Potenza massima <b>max 9W - max 250mA</b>
Lumen output source	Flusso Sorgente <b>1260 lm ( 3000° K, 250mA )</b>
Delivered lumen output	Flusso Emesso <b>810 lm ( 3000° K, 250mA , 40° )</b>
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W <b>90 lm/W</b>
CRI	Indice di resa cromatica <b>80 - 90 - &gt;90</b>
Average operational life	Durata media <b>50.000 Hours / Ore</b>
LED Colour (K)	Colore del LED (K) <b>5500° - 4000° - 3000° - 3000° CRI90 - 2700°</b>

OPTIC   OTTICA	
Material	Materiale <b>PMMA</b>
Available optics	Ottiche disponibili <b>15°, 25°, 40°, Diff.</b>
Beam direction	Direzione Fascio <b>Fixed / Fisso</b>
Flux symmetry	Simmetria del flusso <b>Symmetrical / Simmetrico</b>
Accessories	Accessori

LED FIXTURE   CARATTERISTICHE GENERALI	
Material and Finish	Materiale e Finitura <b>Body in anodized aluminium ,flange in painted aluminium</b> Corpo in alluminio anodizzato, flangia in alluminio verniciato
Available finishes	Finiture disponibili <b>White, Black / Bianco,Nero</b> <b>other RAL on request / altri RAL su richiesta</b>
IP Rate	Grado di protezione IP <b>IP67</b>
Working Temperature	Temperatura di utilizzo <b>-20°C +40°C</b>
Accessories	Accessori

ELECTRICAL FEATURES   CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Driver	Alimentatore <b>Not included / Non incluso</b>
Dimmable	Dimmerabile <b>Dimmable with dimmable driver</b> Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione <b>in series / in serie</b>
Class	Classe <b>III</b>
Power Cable	Cavo di Alimentazione <b>includes 1,5 mt SUB4 FROST-UV 2x0,50 cable</b>

MECHANICAL FEATURES   CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensions (mm)	Dimensioni (mm) <b>Ø79 x 103</b>
Weight	Peso <b>370gr</b>
Mounting	Montaggio <b>Recessed (ceiling, wall )</b> Incasso (soffitto , a parete )
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm) <b>Ø70</b>
Use	Uso <b>Outdoor / esterno</b>
Walkover	Calpestabile <b>NO</b>
Drive Over	Carrabile <b>NO</b>
Flame Resistant	Ignifugo <b>NO</b>
UV Resistant	Resistenza UV <b>NO</b>
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi <b>NO</b>
Magnetic Application	Applicazione magnetica <b>NO</b>
Tear Resistant System	Sistema antistrappo <b>NO</b>
Anti-glare System	Sistema antiabbaglio <b>YES</b>
Notes	Note <b>24V Version on request / Versione 24V su richiesta</b>



Emissione luminosa / Diagramma conico

