

Ceiling recessed device with fixed beam with compact, elegant and clean design. Low power consumption and high lumens output allow to contain energy costs while continuing to guarantee high illuminance. Aura is the ideal product to meet multiple needs in different contexts such as showrooms, museums, galleries and indoor environments.

Apparecchio da incasso a soffitto con fascio fisso di dimensioni compatte e dal design elegante e pulito. Tra i punti di forza i consumi ridotti ed un alto flusso luminoso permettono di contenere la spesa energetica continuando a garantire alti illuminamenti. Aura è il prodotto ideale a soddisfare molteplici esigenze in diversi contesti come showroom, musei, gallerie e ambienti interni.




LIGHT SOURCE SORGENTE LUMINOSA	
LED quantity	Numero di LED 1 Power LED multichip
Power max	Potenza massima 5W - 500mA 7W - 700mA
Lumen output source	Flusso Sorgente 570 lm (3000° K, 500mA) 800 lm (3000° K, 700mA)
Delivered lumen output	Flusso Emesso 510 lm (3000° K, 500mA , 45°) 680 lm (3000° K, 700mA , 45°)
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W 102 lm/W - 500mA 97 lm/W - 700mA
CRI	Indice di resa cromatica 70 - 80 - 90 - >90
Average operational life	Durata media 50.000 Hours / Ore
LED Colour (K)	Colore del LED (K) 5000° - 4000° - 3000° - 3000° CRI90 - 2700°

OPTIC OTTICA	
Material	Materiale PMMA
Available optics	Ottiche disponibili 20°, 30°, 45°
Beam direction	Direzione Fascio Fixed / Fisso
Flux symmetry	Simmetria del flusso Symmetrical / Simmetrico
Accessories	Accessori Honeycomb louver / Filtro a nido d'ape

LED FIXTURE CARATTERISTICHE GENERALI	
Material and Finish	Materiale e Finitura Body in anodized aluminium, flange in painted aluminium Corpo in alluminio anodizzato flangia in alluminio verniciato
Available finishes	Finiture disponibili White, Grey, Black, Corten / Bianco, Grigio, Nero, Corten
IP Rate	Grado di protezione IP other RAL on request / altri RAL su richiesta
Working Temperature	Temperatura di utilizzo IP20
Accessories	Accessori -20°C +40°C

ELECTRICAL FEATURES CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Driver	Alimentatore Not included / Non incluso
Dimmable	Dimmerabile Dimmable with dimmable driver Dimmerabile con alimentatore dimmerabile
Connection	Connessione in series / in serie
Class	Classe III
Power Cable	Cavo di Alimentazione includes 0,5 mt FEP 2x0,35 cable

MECHANICAL FEATURES CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensions (mm)	Dimensioni (mm) Ø45 x 74
Weight	Peso 100gr
Mounting	Montaggio Recessed (ceiling) Incasso (soffitto)
Cut-out (mm)	Foro da praticare (mm) Ø38mm
Use	Uso Indoor / interno
Walkover	Calpestabile NO
Drive Over	Carrabile NO
Flame Resistant	Ignifugo NO
UV Resistant	Resistenza UV NO
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi NO
Magnetic Application	Applicazione magnetica NO
Tear Resistant System	Sistema antistrappo YES
Antiglare System	Sistema antiabbaglio NO
Notes	Note



Emissione luminosa / Diagramma conico

